



ТОВ «АВТО-БАС» - це молода успішна компанія, яка стрімко розвивається в розширенні ринку продажів і постачань автобусів, вантажних автомобілів з різноманітними видами додаткового устаткування, комунальної техніки, спеціальної техніки, грейдерів, бульдозерів, екскаваторів, фронтальних навантажувачів, автомобілів спеціального призначення та комерційних автомобілів. Складовими умовами успішного і якісного співробітництва з нашими клієнтами є кваліфікований персонал, побудова партнерських відносин і продаж сертифікованих, високоякісних автобусів і комерційних автомобілів.

В рамках партнерської програми наша компанія здійснює продаж автобусів і автомобілів в лізинг і в кредит на вигідних для Вас умовах.

ТОВ «АВТО-БАС» надає широкий спектр послуг з продажу, поставки, сервісу автобусів та автомобілів, а також постачання оригінальних запасних частин.

03151 Україна, м. Київ, , пр-т Повітрофлотський 72, оф.52
тел.: +38 (044) 465-67-19 , +38 (067) 323-24-42, +38 (067) 333-48-87
E-mail: info@avtobus.net.ua a.shulyak@avtobus.net.ua www.avtobus.net.ua





Шкільні автобуси ISUZU ATAMAN



ATAMAN D093S2

Д/Ш/В - 8515/2300/2855

Двигун ЄВРО-5 ISUZU 4HK1E5NC

Місць для сидіння - 31

Робочій об'єм - 5,193 л / 155 к.с.

Підвіска – пневмо/ресорна

КПП– мех. 6-ступенева ISUZU MYY6S

Гальма – гідравлічні, двоконтурні

Швидкість – 70 км/год (обмежена)

Гарантія 24 міс/100000 км. пробігу

ATAMAN D093S4

Д/Ш/В - 8515/2300/2855

Двигун ЄВРО-5 ISUZU 4HK1E5NC

Місць для сидіння - 25 + 1 інвалідне

Робочій об'єм - 5,193 л / 155 к.с.

Підвіска – пневмо/ресорна

КПП– мех. 6-ступенева ISUZU MYY6S

Гальма – гідравлічні, двоконтурні

Швидкість – 70 км/год (обмежена)

Гарантія 24 міс/100000 км. пробігу

ATAMAN D093S201 повний привід

Д/Ш/В - 8220/2300/2955

Двигун ЄВРО-5 ISUZU 4HK1E5NC

Місць для сидіння - 31

Робочій об'єм - 5,193 л / 155 к.с.

Підвіска – пневмо/ресорна

КПП– мех. 6-ступенева ISUZU MYY6S

Гальма – гідравлічні, двоконтурні

Швидкість – 70 км/год (обмежена)

Гарантія 24 міс/100000 км. пробігу



Міський автобус ATAMAN A092H6

Д/Ш/В - 8220/2320/2700

Двигун ЄВРО-5 ISUZU 4HK1E5NC

Кількість місць для сидіння - 14-17 (опціонально +4 відкидних)

Загальна пасажиромісткість - 49-52

Робочій об'єм - 5,193 л / 155 к.с.

Підвіска – пневмо/ресорна

КПП– мех. 6-ступенева ISUZU MYY6S

Гальма – гідравлічні, двоконтурні

Кондиціонер робочого місця водія

Гарантія 24 міс/100000 км. пробігу

Приміський автобус ATAMAN A09216

Д/Ш/В - 8220/2320/2700

Двигун ЄВРО-5 ISUZU 4HK1E5NC

Кількість місць для сидіння - 30+1/29+1

Загальна пасажиромісткість - 39/29

Робочій об'єм - 5,193 л / 155 к.с.

Підвіска – пневмо/ресорна

КПП– мех. 6-ступенева ISUZU MYY6S

Гальма – гідравлічні, двоконтурні

Кондиціонер робочого місця водія

Гарантія 24 міс/100000 км. пробігу

Приміський автобус ATAMAN DA9016 повний привід

Д/Ш/В - 8220/2300/2955

Двигун ЄВРО-5 ISUZU 4HK1E5NC

Кількість місць для сидіння – 30

Загальна пасажиромісткість - 38

Робочій об'єм - 5,193 л / 155 к.с.

Підвіска – пневмо/ресорна

КПП– мех. 6-ступенева ISUZU MYY6S

Гальма – гідравлічні, двоконтурні

Швидкість – 90 км/год

Гарантія 24 міс/100000 км. пробігу



Туристичний автобус Otokar Ulyso T	Туристичний автобус Otokar Navigo T	Автобуса Otokar TERRITO U
Д/Ш/В 101000/2410/3255	Д/Ш/В 8475/2295/3185	Д/Ш/В 12080 /2540/3217
Повна маса – 14400 кг	Повна маса – 10500 кг	Повна маса – 18000 кг
Загальна пасажиромісткість - 43	Загальна пасажиромісткість - 37 (35+1+1)	Загальна пасажиромісткість – 51+4
Ємність паливного баку - 350 л	Ємність паливного баку - 190 л	Ємність паливного баку – 270 л.
Двигун - CUMMINS ISB6.7E6C320; Euro-6 (6.7 л./320 к.с.) Велика Британія	Двигун - CUMMINS ISB4.5E6C180B Intercooler TD; Euro-6 (4,5 л./175 к.с.) Велика Британія	Двигун Cummins ISB6.7E6C320 OBD-C (Euro VI, 239 кВт (320 к.с.) Велика Британія
ТРАНСМІСІЯ - тип ZF 6S1110 ВО Механічний ZF, Ecolife Автоматичний (опція)	ТРАНСМІСІЯ - Eaton, механічна, шестиступенева, синхронізована на всіх передачах	ТРАНСМІСІЯ - (6 ступ.) ZF 6S1110
Гальма - Пневматичні дискові (EBS, ABS, ASR, ESP)	Гальма - Пневматичні дискові (EBS, ABS, ASR, ESP)	Гальма - Пневматичні дискові (EBS, ABS, ASR, ESP)
Цифрова, інтегрована система управління опаленням та охолодженням Sutrack	Кондиціонер в покрівлі салону, потужність 18 кВт	Кондиціонер в покрівлі салону, потужність 18 кВт
РК-монітор 19 ” 2 од. гучномовці, холодильник	Аудіо та відеосистема, холодильник	Аудіо та відеосистема, холодильник
Гарантія 24 міс/100000 км. пробігу	Гарантія 24 міс/100000 км. пробігу	Гарантія 24 міс/100000 км. пробігу



Автобус МАЗ 203 (міський)

- Двигун Mercedes-Benz OM 926 LA (Євро-5, 240 кВт. (326 к.с.)),
- АКП (6 ступ.) Allison T325w Ret або ZF 6AP1400B
- Незалежний рідинний підігрівач двигуна
- Паливний бак в правій передній частині автобуса під сидіннями - 280 л.
- Шини 275/70 R 22,5 виробництва Республіки Білорусь
- Радіообладнання (без магнітоли)
- Автоматична система пожежогашіння
- Денні ходові вогні
- Стійке до ушкоджень покриття підлоги
- Тоновані вікна зі зсувними кватирками
- Пневматичні приводи управління дверей
- Сидіння пасажирські антивандальні - 30 шт.
- Вентилятори дахові, 3 шт. в салоні автобуса
- Відкидний трап для заїзду інвалідного візка
- Обладнання для кріплення одного інвалідного візка
- Система примусового нахилу кузова автобуса «кнілінг»
- Сигнал заднього ходу



Автобус МАЗ 215069 (міський)

- Двигун Mercedes-Benz OM 926 LA (Євро-5, EEV, 240 кВт. (326 к.с.))
- АКП ZF 6 HP1400B (6 ступ.) або ZF 6HP604C (6 ступ.)
- 2 незалежних рідинних підігрівача двигуна (30 кВт + 10 кВт)
- Передня вісь, ведучий міст і вісь причіпної секції ZF з дисковими гальмами
- Шини 275/70 R22,5 виробництва Республіки Білорусь
- Інформаційна система з двома внутрішньосалонними табло
- Автоматична система пожежогашіння
- Мультиплексна система управління електрообладнанням АСТІА
- Денні ходові вогні
- Шестиканальна система відеосюжету і реєстрації
- Сидіння пасажирські антивандальні, 38 шт.
- Вентилятори дахові, 5 шт. в салоні автобуса
- Відкидний трап для заїзду інвалідного візка, 1 шт.
- Місце для кріплення одного інвалідного візка
- Стійке до ушкоджень покриття підлоги
- Тоновані вікна зі зсувними кватирками



Автобус МАЗ 231062 (міжміський)

- Двигун Mercedes-Benz OM 926 LA (Євро-5, EEV 240 кВт. (326 л.с.))
- КП ZF 6S1701BO (6 ступ.) або КП ZF 6S1311BO (6 ступ.)
- Незалежний рідинний підігрівач двигуна (30-32 кВт)
- Шини 295/80 R22,5 виробництва Республіки Білорусь
- Паливний бак - 280 л.
- Аудіосистема (з автомагнітолою)
- Автоматична система пожежогашіння
- Цифровий тахограф
- Звукова сигналізація заднього ходу
- Денні ходові вогні
- Система курсової стійкості
- Багажне відділення - 5 м³
- Сидіння пасажирські виробництва МАЗ, 51 шт.
- Комплект зовнішніх дзеркал імпорного виробництва
- Шторки в салоні автобуса
- Шторка протисонячна вітрового скла
- Вбудована в багажних полицях салону система вентиляції



Пикап ISUZU D-MAX	L MT	LS MT	LS AT	LSX MT LS AUT	LSX AT
Дизель	S (EURO 6)				
Об'єм (см³)	1898				
Потужність (кВт)	120				
Потужність (к.с.)	164				
Макс. крутний момент (2000-2500 об./хв. Нм)	360				
КПП	Механічна 6-ст	Механічна 6-ст	Автоматична 6-ст	Механічна 6-ст	Автоматична 6-ст
Привід	Part-time 4WD задній з можливістю підключення переднього та понижуючої передачі				
Місткість паливного баку, л	76				
Витрата палива (л / 100 км) в комбінованому циклі	7,0	7,0	7,8	7,0	7,8
Повна маса (кг)	3000	3000	3000	3000	3000
Кількість місць	5	5	5	5	5
Ширина	1860/1785/5295	1860/1795/5295	1860/1795/5295	1860/1795/5295	1860/1795/5295
Кліренс	225	235	235	235	235
Ціна з ПДВ	від 28000 до 35000 EURO				

Автомобіль спеціалізований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями

Автомобілі оснащуються електрогідропідйомником з дистанційним пультом керування. Наявність спеціальних кріплень дозволить надійно зафіксувати крісло-коляску під час руху автомобіля. Також у салоні встановлюються звичайні пасажирські сидіння з анатомічними ремнями безпеки. Автомобілі розраховані до 9 пасажирів, включно з водієм. Також є можливість встановити до 5 додаткових пасажирських сидінь з можливістю швидкого приєднання та зняття.



Модель автомобіля марки SOCIALCAR	Модель базового автомобіля (шасі)	Очікувана вартість мінімальної базової комплектації від грн.
SOCIALCAR XL		
STMR-01	RENAULT DOKKER	899 000,00 ₴
STMF-03	FIAT DOBLÒ CARGO MAXI	899 000,00 ₴
STMD-05	FORD CONNECT	899 000,00 ₴
ACMT-16	PEUGEOT RIFTER / CITROEN BERLINGO	999 000,00 ₴
STMW-03	VOLKSWAGEN CADDY	1 099 000,00 ₴
SOCIALCAR XXL		
STDT-10	PEUGEOT EXPERT/CITROËN JUMPY	1 199 000,00 ₴
STDW-05	VOLKSWAGEN T6	1 399 000,00 ₴
SOCIALCAR XXXL		
ACDR-02	RENAULT MASTER	1 299 000,00 ₴
ACDF-02	FIAT DUCATO	1 299 000,00 ₴
ACDT-01	PEUGEOT BOXER / CITROEN JUMPER	1 299 000,00 ₴
STDD-01	FORD TRANSIT	1 399 000,00 ₴
STDW-01	VOLKSWAGEN CRAFTER	1 499 000,00 ₴

Спеціалізовані санітарно-транспортні автомобілі «МЕДИЧНА ДОПОМОГА»



Модель автомобіля марки AMBULANCE	Модель базового автомобіля (шасі)	Очікувана вартість мінімальної базової комплектації від грн.
Санітарний автомобіль для перевезення медперсоналу AMBULANCE L		
ACMN-01	HAVAL H2	497 000,00 ₴
ACMN-01	HAVAL H2 4x4 повний привід	539 000,00 ₴
ACMN-02	HAVAL H6	589 000,00 ₴
ACMC-48	GREAT WALL Wingle 7	699 000,00 ₴
ACMJ-01	JAC S2	379 000,00 ₴
ACMJ-02	JAC S3	429 000,00 ₴
ACMJ-04	JAC S4	489 000,00 ₴
ACMR-12	RENAULT DUSTER NEW	539 000,00 ₴
ACMR-12	RENAULT DUSTER NEW 4x4 повний привід	619 900,00 ₴
Малий санітарний автомобіль AMBULANCE XL		
ACDF-05	FIAT DOBLÒ CARGO MAXI	789 900,00 ₴
ACDT-16	PEUGEOT PARTNER / CITROEN BERLINGO	849 000,00 ₴
ACDW-05	VOLKSWAGEN CADDY	949 000,00 ₴
Середній санітарний автомобіль AMBULANCE XXL		
	PEUGEOT EXPERT/CITROËN JUMPY	1 199 000,00 ₴
	VOLKSWAGEN T6	1 299 000,00 ₴
Великий санітарний автомобіль AMBULANCE XXXL		
ACDR-02	RENAULT MASTER	1 299 000,00 ₴
ACDF-02	FIAT DUCATO	1 299 000,00 ₴
ACDT-01	PEUGEOT BOXER / CITROEN JUMPER	1 299 000,00 ₴
ACDT-01	PEUGEOT BOXER / CITROEN JUMPER 4x4 повний привід	1 599 000,00 ₴
ACDD-01	FORD TRANSIT	1 399 000,00 ₴
ACDD-02	FORD TRANSIT 4x4 повний привід.	1 899 000,00 ₴
ACDW-01	VOLKSWAGEN CRAFTER	1 399 000,00 ₴
ACDW-02	VOLKSWAGEN CRAFTER 4x4 повний привід	1 899 000,00 ₴

Автомобіль спеціалізований санітарний екстреної (швидкої) медичної допомоги на базі автомобіля Volkswagen Crafter, min B (згідно ДСТУ EN 1789:2019)



Дана пропозиція є коротким презентаційним варіантом, та не включає в себе деталізацію елементів, котрі повинні бути встановленні згідно ДСТУ EN 1789:2019. Підтверджуємо, що авто комплектується згідно зазначеного ДСТУ, в тому числі елементами, що можуть не відображатися даній пропозиції.

Параметри базового автомобіля:

- Базове шасі: **Volkswagen Crafter (Ford Transi, MAN TGE, Renault Master)**
- Тип двигуна – дизельний
- Робочий об'єм – 2 л.
- Потужність двигуна – 140 к.с.
- Стандарт токсичності – Євро 6
- Привід – **передній 4x2**
- Технічно допустима повна маса автомобіля, не більше – 3500 кг.

***Додатково обладнується:**

- Тонованим вікном в бокових зсувних дверях з можливістю відкриття та механізмом фіксації в закритому положенні з середини медичного салону
- Гумовим покриттям підлоги з стійкого до стирання та санітарної обробки матеріалу.
- Тонованими вікнами в задніх двостулкових дверях (кутом відкриття дверей 180 градусів з можливістю фіксування в відкритому положенні).
- Місцем для встановлення та вогнегасником типу ВВК 1,4
- Закладними для встановлення та надійного кріплення під час транспортування медичного устаткування відповідно до комплектації.
- Завантажувальним пристроєм для нош медичних
- Перегородкою, що розділює медичний салон та салон водія з розсувним вікном для забезпечення голосового та зорового контакту водія та медичного персоналу.
- Переговорним пристроєм типу медичний салон – салон водія, для здійснення двостороннього голосового зв'язку між медичним персоналом та водієм
- Кондиціонером медичного салону
- Двома відкидними, м'якими сидіннями для медичного персоналу з підлокітниками
- Поручнями на стелі вздовж медичного салону (2 шт.)
- Лампами освітлення типу LED на стелі медичного салону.
- Ящиками та висувними шухлядами для зберігання медичних матеріалів та медикаментів, що надійно кріпляться у закритому положенні, та не само відчиняються під час руху.



ISUZU NMR 85(E-5)

ISUZU NPR75L-K/M (E-5)

ISUZU NPS75L-K (E-5) повний привід

ISUZU NQR 90K/M (E-5)

Д/Ш/В 6020 x 1855 x 2150

Д/Ш/В 6635 x 2040 x 2265

Д/Ш/В 6635 x 2115 x 2440

Д/Ш/В 7815 x 2040 x 2265

Повна маса автомобіля, кг 5500

Повна маса автомобіля, кг 7500

Повна маса автомобіля, кг 7500

Повна маса автомобіля, кг 9500

Вантажопідйомність шасі, кг 3200

Вантажопідйомність шасі, кг 4665

Вантажопідйомність шасі, кг 4405

Вантажопідйомність шасі, кг 6200

Об'єм двигуна, см3 2999/124 к.с.

Об'єм двигуна, см3 5193/155 к.с.

Об'єм двигуна, см3 5193/155 к.с.

Об'єм двигуна, см3 5193/190 к.с.

Гальма - гідравлічні з ABS, ASR, EBD та EVSC. Всі дискові

Гальма - гідравлічні з ABS, ASR, EBD та EVSC. Всі дискові

Гальма - гідравлічні з ABS, ASR, EBD та EVSC. Всі дискові

Гальма - гідравлічні з ABS, ASR, EBD та EVSC. Всі дискові

Підвіска - ресорна / ресорна

Підвіска - ресорна / ресорна

Підвіска - ресорна / ресорна

Підвіска - ресорна / ресорна

Варіанти надбудов: бортова платформа (з тентом), промтоварний фургон, ізотермінчий фургон (з або без холодильного обладнання)

Гарантія 60 міс. або 100000 км. пробігу

Гарантія 60 міс. або 100000 км. пробігу

Гарантія 60 міс. або 100000 км. пробігу

Гарантія 60 міс. або 100000 км. пробігу



ISUZU NQR-90LK сміттєвоз	ISUZU NPR 75 з автовишкою 18м
<i>Д/Ш/В 6750x2020x2800 мм</i>	<i>Д/Ш/В 7805/2040/2265 мм</i>
<i>Робочій об'єм бункера – 8 м³</i>	<i>Повна маса автомобіля, кг 7500</i>
<i>Повна маса автомобіля, кг 9500</i>	<i>Об'єм двигуна, см3 5193/155 к.с.</i>
<i>Об'єм двигуна, см3 5193/155 к.с.</i>	<i>Максимальна вантажність корзини 200 кг</i>
<i>Матеріал конструкції - сталь Ст52</i>	<i>Фронтальний виліт корзини 8,5 м (200 кг)</i>
<i>Ступінь ущільнення сміття - до 1:3</i>	<i>Гарантія на автопідйомник КТ183.20 – 12 місяців</i>
<i>Гарантія на шасі 60 міс. або 100000 км. пробігу</i>	<i>Гарантія на шасі 60 міс. або 100000 км. пробігу</i>

Грейдер SINOMACH 713N



Технічний параметр	Значення
Експлуатаційна маса (без розрихлювача та переднього відвалу), кг	12000
• Вага переднього відвалу, кг	800
• Вага розрихлювача, кг	1000
Двигун	CUMMINS
- Модель	6CTA5.9-C130
- Кількість циліндрів, шт.	6
- Розташування циліндрів	Рядне
- Потужність, к.с.	132
- Тип	3 турбонаддувом
Габаритні розміри, ДхШхВ, мм	8060×2600×3370
Колісна база, мм	5780
Мінімальний радіус повороту, мм	6600
Робочий тиск гідравлічної системи, МПа	17,5
Розмір шин	17,5-25-12PR
Габаритні розміри центрального відвалу ДхВ, мм	3658x545
Швидкість руху:	
• Вперед, км/год.	6,9/10,7/17,3/26/37,8/53,4
• Назад, км/год.	6,9/17,3/37,8
Максимальна висота підйому відвалу, мм	410
Максимальне заглиблення відвалу, мм	560
Об'єм паливного баку, л	270
Привід	6x4
Рік випуску	2021
Стан	Новий
Країна виробництва	Китай
Кондиціонер	ТАК
Гарантійний строк	1 рік / 2000м/год.
Передній відвал	ТАК
Розпушувач	ТАК

Бульдозер SINOMACH TS120N-3. (Для сміттєзвалища)



Технічний параметр	Значення
Експлуатаційна маса, кг	13500
Двигун	DONGFANG
- Модель	LR6A3Z-20
- Потужність, кВт	93
- Частота обертання, об./хв.	2000
- Витрата палива г/кВт *год.	246
Габаритні розміри, ДхШхВ, мм	4610×3450×2940
Робота при максимальному ухлоні, град	30
Висота підйому відвалу, мм	894
Заглиблення відвалу, мм	400
Ширина траків, мм	720
Радіус повороту, мм	3,8
Тиск на ґрунт, кПа	37
Тип відвалу	Для сміття
Ширина відвалу, мм	3450
Ширина колії, мм	1866
Крок гусениці, мм	171
Кількість гусеничних траків (на кожену сторону), шт..	43
Кількість опорних катків (на кожену сторону), шт..	5
Кількість підтримуючих катків (на кожену сторону), шт..	2
Довжина гусениці на ґрунті, мм	2525
Коробка передач	Механічна, 4 передачі для руху вперед; 2-назад
Швидкість руху вперед (1-4 передача)	2,4-10,6
Швидкість руху назад (1-2 передача)	3,8-7,0
Рік випуску	2019
Стан	Новий
Гарантійний строк	1 рік або 2000 м/год.
Кондиціонер	В наявності
Відвал для сміття	В наявності

Каток дорожній GYD06



Технічний параметр	Значення
Експлуатаційна маса, (кг)	6000
Двигун	CHANGCHAI
- модель	ZN490Q
- Кількість циліндрів, шт.	4
- Розташування циліндрів	Рядне
- Потужність, кВт	33,5
Габаритні розміри, ДхШхВ, мм	3490/1550/2580
Частота вібрації (Гц)	50
Швидкість руху (км / год)	9
Радіус повороту (мм)	6000
Ширина барабану (мм)	1350
Діаметр барабану (мм)	950
Рік випуску	2020
Стан	Новий
Країна виробництва	Китай
Гарантійний строк	1 рік / 2000м/год.

Екскаватор SINOMACH ZG3255LC-9C SINOMACH ZG3255LL-9C



Технічний параметр SINOMACH ZG3255LC-9C SINOMACH ZG3255LL-9C		
Експлуатаційна маса, кг	25000	27800
Модель двигуна	CUMMINS	CUMMINS
Потужність, кВт (к.с.)	135 (183)	135 (183)
- Обсяг, л	5,8	5,8
Довжина стріли, мм	5850	8700
Довжина рукояті, мм	3050	7300
Стандартний обсяг ковшу, м ³	1,2	0,5
Максимальна швидкість ходу, км / год	5,6	5,6
Ширина траків, мм	600	800
Обсяг паливного бака, л	400	400
стан	новий	новий
Гарантійний термін	12 місяців або 2000 м / ч.	12 місяців або 2000 м / ч.
Країна виробництва	Китай	Китай

Фронтальний колісний навантажувач SINOMACH 933



Технічний параметри навантажувача SINOMACH 933	Значення
Експлуатаційна маса, кг	10200
Двигун	YuChai
- Модель	YC6J125-T300
- Потужність, кВт	92
- Частота обертання, об./хв.	2200
- Тип	З прямим впорскуванням, турбонаддувом та водяним охолодженнями
Габаритні розміри, ДхШхВ, мм	6983х2305х3104
Об'єм паливного баку, л	130
Кут повороту рами, Град	±38
Вантажопідйомність, кг	3000
Об'єм ковшу, м ³	1,7~2,5
Трансмісія	Автоматична
Розмір шин	17.5-25-12PR
Стан	Новий
Тип керування	Джойстикове
Кондиціонер	ТАК
Гарантійний строк	1 рік або 2000 м/год.